

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ACEITE LUBRICACIÓN ESPECIAL GASOLINA/
GASOLINE/SPECIAL LUBRICATION OIL

COD. **2.300.269**

EAN: 8434406701537

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN



CARACTERÍSTICAS	NORMAS	46
Densidad a 15°C g/cm ³	ISO 3675/ATSM D-1298	0,88
Viscosidad a 40°C, cSt	ISO 3104/ASTM D-445	46
Viscosidad a 100°C, cSt	ISO 3104/ASTM D-445	7,0
Índice de viscosidad	ISO 2909/ASTM D-2270	100
Punto de inflamación, °C	ISO 2592/ASTM D-92	225
Punto de congelación, °C	ISO 3016/ASTM D-97	-29
Corrosión al cobre	ISO 2160/ASTM D-130	Ia
Índice de acidez	DB.3	I
Punto de Alcalina, °C	ASTM D-611	120
Desemulsividad	ISO 6614/ASTM D-1401	40/40/0 (20 min)
Espuma fase-I, fase-II, fase-III	ISO 6247/ASTM D-892	5/0 - 5/0 - 5/0

5L

INFO

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG

ES: Fluido hidráulico fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de compresores rotativos. Las viscosidades más bajas lo hacen idóneo para lubricar circuitos neumáticos.

EN: Hydraulic fluid manufactured with highly refined paraffinic bases and high-tech additives that guarantee the toughest demands of rotary compressors. The lower viscosities make it ideal for lubricating pneumatic circuits.

FR: Fluide hydraulique fabriqué avec des bases paraffiniques hautement raffinées et des additifs de haute technologie qui garantissent les exigences les plus sévères des compresseurs rotatifs. Les viscosités plus faibles le rendent idéal pour lubrifier les circuits pneumatiques.

DE: Hydraulikflüssigkeit, hergestellt auf hochraffinierter Paraffinbasis und High-Tech-Additiven, die die höchsten Anforderungen von Rotationskompressoren gewährleisten. Aufgrund der niedrigeren Viskosität eignet es sich ideal zur Schmierung pneumatischer Kreisläufe.

PROPIEDADES | PROPERTIES | PROPRIÉTÉ | IMMOBILIEN

ES - Excelentes propiedades lubricantes EP y antidesgaste. Gran estabilidad a la oxidación y al envejecimiento. Mínima formación de espuma y facilidad para separarse del agua. Buena protección contra la corrosión. Elevado índice de viscosidad natural. Producto microfiltrado.

EN - Excellent EP lubricant and anti-wear properties. Great stability to oxidation and aging. Minimal foaming and easy separation from water. Good protection against corrosion. High natural viscosity index. Microfiltered product.

FR - Excellentes propriétés lubrifiantes EP et anti-usure. Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement. Moussage minimal et séparation facile de l'eau. Bonne protection contre la corrosion. Indice de viscosité naturelle élevé.

DE - Hervorragende EP-Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften. Große Stabilität gegenüber Oxidation und Alterung. Minimale Schaumbildung und einfache Trennung vom Wasser. Guter Korrosionsschutz. Hoher natürlicher Viskositätsindex.