

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL DATA SHEET | FICHE TECHNIQUE | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ACEITE LUBRICACIÓN ESPECIAL H.NEUMÁTICA/
SPECIAL LUBRICATION OIL H.PNEUMATIC

COD. 2.300.262

EAN: 8434406701483



CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS | CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	46
Densidad a 15°C g/cm ³	ISO 3675/ASTM D-1298	0,88
Viscosidad a 40°C, cSt	ISO 3104/ASTM D-445	46
Viscosidad a 100°C, cSt	ISO 3104/ASTM D-445	7,0
Índice de viscosidad	ISO 2909/ASTM D-2270	100
Punto de inflamación, °C	ISO 2592/ASTM D-92	225
Punto de congelación, °C	ISO 3016/ASTM D-97	-29
Corrosión al cobre	ISO 2160/ASTM D-130	Ia
Índice de acidez	DB.3	I
Punto de Alcalina, °C	ASTM D-611	120
Desemulsividad	ISO 6614/ASTM D-1401	40/40/0 (20 min)
Espuma fase-I, fase-II, fase-III	ISO 6247/ASTM D-892	5/0 - 5/0 - 5/0

5L

INFO

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | DESCRIPTION | BESCHREIBUNG

ES: Fluido hidráulico fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de compresores rotativos.

EN: Hydraulic fluid manufactured with highly refined paraffinic bases and high-tech additives that guarantee the toughest demands of rotary compressors.

FR: Fluide hydraulique fabriqué avec des bases paraffiniques hautement raffinées et des additifs de haute technologie qui garantissent les exigences les plus sévères des compresseurs rotatifs.

DE: Hydraulikflüssigkeit, hergestellt auf hochraffinierter Paraffinbasis und High-Tech-Additiven, die die höchsten Anforderungen von Rotationskompressoren gewährleisten.

PROPIEDADES | PROPERTIES | PROPRIÉTÉ | IMMOBILIEN

ES - Excelentes propiedades lubricantes EP y antidesgaste. Gran estabilidad a la oxidación y al envejecimiento. Mínima formación de espuma y facilidad para separarse del agua. Buena protección contra la corrosión. Elevado índice de viscosidad natural. Producto microfiltrado.

EN - Excellent EP lubricant and anti-wear properties. Great stability to oxidation and aging. Minimal foaming and easy separation from water. Good corrosion protection. High natural viscosity index. Microfiltered product.

FR - Excellentes propriétés lubrifiantes EP et anti-usure. Grande stabilité à l'oxydation et au vieillissement. Moussage minimal et séparation facile de l'eau. Bonne protection contre la corrosion. Indice de viscosité naturelle élevé. Produit microfiltré.

DE - Hervorragende EP-Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften. Große Stabilität gegenüber Oxidation und Alterung. Minimale Schaumbildung und einfache Trennung vom Wasser. Guter Korrosionsschutz. Hoher natürlicher Viskositätsindex. Mikrofiltriertes Produkt.